

BOMBA NEUMÁTICA DE DOBLE DIAFRAGMA SERIE PLÁSTICA ESTÁNDAR


MODELO D40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



CAUDAL	máx. 370 litros/min
CONEXIONES	Succión/impulsión: 1 1/2 BSP h Entrada de aire: 1/2 BSP h Escape de aire: 1/2 BSP h
ACCIONAMIENTO	aire comprimido de 1 a 8 bar
ALTURA DE ELEVACIÓN	máx. 80 mca
CAPACIDAD DE SUCCIÓN	máx. 8,0 mca (bomba cebada)
CONSUMO DE AIRE	1,55 m³/min
TEMPERATURA ADMITIDA	de (*) a 80 °C
PASAJE DE SÓLIDOS	máx. 6,0 mm
PESO	31,6 kg

DIMENSIONES



NOMENCLATURA

D 40 PP S X N - ZS - X . 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1. TIPO

D-doble diafragma

2. TAMAÑO

40 - 1 1/2 pulgada

3. CARCASA

PP - polipropileno

4. DIAFRAGMAS

B - Buna-N®

E - EPDM®

N - caucho natural

O - Neoprene®

V - Viton®

T(i) - PTFE

Y - Hytrel®

S - Santoprene®

5. ACCIONAMIENTO

X - neumático directo

6. TERMINACIÓN

N - PP negro

7. CONJ. CENTRAL

A - aluminio

Z - polipropileno

8. VÁLVULAS

B - Buna-N®

E - EPDM®

N - caucho natural

O - Neoprene®

V - Viton®

T - PTFE

Y - Hytrel®

S - Santoprene®

9. CARAC. ESPECIAL

X - ninguna

10. VÁLV. DISTRIB

2 - Indesur serie 2

(*) Buna-N® : -5 °C / EPDM® : -10 °C / caucho natural : 0 °C / Neoprene® : -5 °C / Viton® : -5 °C
PTFE : 5 °C / Hytrel® : -25 °C / Santoprene® : -40 °C

FT0007_rev. 0